



PERMACRYL SATIN

Saténovo leslklá akrylátová farba pre použitie
v interiéri a exteriéri

PERMACRYL SATIN je vrchná dekoratívna farba na ochranu podkladov,
na báze akrylátových živíc vo vodnej disperzii,
bez zápachu pre vnútorné a vonkajšie použitie.



CHARAKTERISTIKA - POUŽITIE

- V súlade s environmentálnou značkou. Environmentálna značka EÚ: ES-CAT/044/004
- Výborná priľnavosť k rôznym, už pripraveným podkladom, ako je tvrdené PVC, polyester, keramika, pozinkovaná oceľ, hliník, cementové vlákna, betón, drevo a jeho deriváty, staré natreté podklady atď.
- Schne veľmi rýchlo, po 1 hodine je odolný voči dažďu, čo umožňuje aplikovať dve vrstvy za deň.
- Bez zápachu, umožňuje rýchle používanie miestností.
- Aplikovaný v exteriéri vytvára saténovú vrstvu priepustnú pre vodné pary s efektom regulácie vlhkosti.
- Odolný voči strate lesku a žltnutia, perfektne kryje ostré hrany a ľahko sa udržiava.
- Emisná kvalita vzduchu v miestnosti (IAQ): A+

PODKLADY A NÁTEROVÉ SYSTÉMY

PERMACRYL SATIN s pripravenými podkladmi predstavuje široko využiteľnú povrchovú úpravu najbežnejších stavebných materiálov

Predbežná príprava podkladu

Nenatretý podklad

- V prípade potreby ľahko prebrúste brúsny papierom, odmastite/umyte a vysušte
- Drevo a jeho deriváty: aplikujte 1 vrstvu **PERMACRYL MULTIPRIMER** alebo **MULTIPRIMER AQUA PROTECT**
- Drevo a jeho deriváty v exteriéri: aplikujte 1 vrstvu **SILVANOL LM**
aplikujte 1 vrstvu **PERMACRYL MULTIPRIMER** alebo **PERMACRYL MULTIPRIMER PRESTIGE**
- Minerálne podklady: aplikujte 1 vrstvu **GLOBAPRIM FIX**
- Železné kovy: aplikujte 1 vrstvu **STELOXINE PRIMER FERRO** alebo **STELOXINE PROTECT UNIVERSAL**
- Neželezné kovy: aplikujte 1 vrstvu **STELOXINE PRIMER NON FERRO** alebo **STELOXINE PROTECT UNIVERSAL**
- Exotické drevo: aplikujte 1 vrstvu **PERMACRYL MULTIPRIMER PRESTIGE**

Staré natreté povrchy v dobrom stave

- Odmastite a umyte vodou s obsahom amoniaku

Staré natreté povrchy v zlom stave

- Odstráňte nepríľnavé časti starého náteru, podľa potreby vyspravte, ošetrte povrch ako je uvedené vyššie a naneste 1 vrstvu

PERMACRYL MULTIPRIMER alebo **MULTIPRIMER AQUA PROTECT**

Konečná úprava povrchu

- Aplikujte 1 alebo 2 vrstvy **PERMACRYL SATIN** pre dokonalé pokrytie

Naše technické údaje sú založené na našich vedomostiach a skúškach a poskytujú sa ako usmernenie. To však neznamená formálnu zodpovednosť za používanie našich produktov.

Poštová adresa:

BLISS a.s. Mäsiarska 70, SK-04001 Košice
Tel.: +421 55 622 6333, 622 9881
www.bliss.sk e-mail: bliss@bliss.sk



Sklad a predajňa:

BLISS a.s. Južná trieda 66, SK-04001 Košice
Tel.: +421 55 677 0423 GSM +421 911 903 662
www.bliss.sk e-mail: predaj@bliss.sk

AkzoNobel

SPRACOVANIE VÝROBKU

Doba schnutia pri 20°C a 60% R.V.V.

- Suchý na dotyk po 1 hod.
- Vysušené po 1 hod.
- Možné pretierať po 6 hod.

Podmienky aplikácie

- Teplota podkladu Min. 3°C nad rosným bodom
- Teplota prostredia Min. 10°C
- Relatívna vlhkosť vzduchu Max. 75%

Aplikácia a riedenie

- Štetec alebo valček Pripravený na použitie
- Striekanie Konvenčné striekanie: riediť max do 20% vodou
Bez vzduchové / Airless: pripravené na použitie, neriediť
Vodou, ak je potrebné voda s mydlom

Čistenie náradia

ZLOŽENIE

- Pojivo 100% akrylátové živice
- Pigmenty Oxid titaničitý a farebné pigmenty
- Rozpúšťadlo Voda
- Obsah sušiny Váhovo: 55 ± 2%
Objemovo: 37 ± 2%
- Limitná hodnota pre tento produkt Nariadenie EÚ (kategória A / d): 150 g / l (2007) / 130 g / l (2010).
Tento produkt obsahuje max. 70g VOC/l.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Vzhľad Lesk (30 GU ± 5 @60° podľa EN ISO 2813)
- Farebné odtiene Podľa farebnej karty
- Možnosti miešania farieb zmiešavací stroj TRIMETAL ACOTINT COLOUR MIXING SYSTEM
- Balenie Biela: 1L – 2,5L Bázy: AW/AC: 1 L – 2,5 L
- Hustota pri 20°C 1,27 ± 0,05
- Teoretická výdatnosť ± 12 m²/l, v závislosti od drsnosti a pórovitosti podkladu
- Emisie kvality vzduchu v miestnostiach A+ (stupňovanie od A + (veľmi slabá emisia) do C (silná emisia))

PODMIENKY SKLADOVANIA

Skladujte v priestoroch bez mrazu, v pôvodnom a neotvorenom balení pri teplote medzi 5 °C a 35 °C.

HYGIENA A BEZPEČNOSŤ

Prečítajte si náš bezpečnostný list výrobku. Ak ho nevláštíte, bude vám na požiadanie zaslaná. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Dovoz a distribúcia na Slovensku:

BLISS a.s.
Južná trieda 66 04001 Košice
Tel.: 0911 903 662
www.bliss.sk e-mail: bliss@bliss.sk

Akzo Nobel Paints Belgium
Trimetal
1800 Vilvoorde
<http://www.trimetal.be/nl>

Naše technické údaje sú založené na našich vedomostiach a skúškach a poskytujú sa ako usmernenie. To však neznamená formálnu zodpovednosť za používanie našich produktov.