



TOUJOURS
MIEUX
PRÉPARÉ



S
SPECIALITY

S630

Proti zeleným usadeninám

Popis

Produkt je pripravený na priame použitie. Ničí, eliminuje zelené usadeniny, plesne a riasy.

Aplikácia

- Vnútorne a vonkajšie použitie. Možno použiť na všetky druhy povrchov.
- Po ošetrení zanecháva podklade pôvodný vzhľad a v prípade potreby umožňuje premaľovanie bez škodlivých účinkov.
- Dezinfikuje fasády, steny, strechy, drevo, kovové konštrukcie, PVC, chodníky, pohrebné pomníky, terasové dlaždice, záhradný nábytok, betón, tehly, modrú kameň, bridlicu, kremenné dlaždice atď.
- Ničí aj zelené usadeniny, plesne a riasy vo vnútorných priestoroch, ako sú pivnice, kúpeľne, toalety, sklady atď.

Vlastnosti

- Lieči podklad
- Na boj proti plesniam, riasam a zeleným usadeninám v interiéri aj exteriéri (pre existujúce zamorenia, ktoré však ešte nie sú viditeľné voľným okom)

Číslo autorizácie

BE-REG-01857

Príprava podkladu

- Zelené usadeniny, plesne, riasy čo najviac odstráňte kefovaním, škrabaním a pod.

Použite

- Polyfillu Pro S630 naneste na suchý povrch, nechajte pôsobiť min. 24 hodín (v prípade potreby ošetrenie zopakujte).
- Suchá kefa na odstránenie zvyškov zelene, plesní a rias
- Podklad upravený s Polyfilla Pro S630 nie je potrebné oplachovať, čím sa predĺži účinok.

Dovoz na Slovensko:

BLISS a.s. Južná trieda 66, SK-04001 Košice

tel.: 0911 903 662 - e-mail: bliss@bliss.sk - www.bliss.sk

AkzoNobel

POLYFILLA PRO S630

Dokončovanie

Po ošetrovaní sú podklady, v prípade potreby, pripravené na natieranie.

Doba schnutia pri 20 °C a 60 % relatívnej vlhkosti

- Schnutie: 30 min
- Pretierateľné po: 24 hodín

Balenie

5L a 25L plast.bandasky

Skladovanie

Skladujte chránené pred mrazom v pôvodnom neotvorenom obale pri teplote 5°C až 35°C. Minimálne 24 mesiacov za uvedených podmienok.

Zloženie

- Účinná látka: didecyldimetylamóniumchlorid (CAS 7173-51-5): 0,4 %.
- Rozpúšťadlo: voda

Zdravie a bezpečnosť

Pozrite si kartu bezpečnostných údajov, zašleme vám ju na požiadanie.

Uchovávajte mimo dosahu detí.

Biocídy používajte opatrne.

Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o produkte.

Podľa hodnotenia rizík nie je potrebné používať individuálne ochranné prostriedky, ale je to odporúčanie/osvedčený postup.

Technické dáta

- Hustota pri 20°C: 1 ± 0,05 kg/l
- Farba: bezfarebná
- Aplikácia: štetcom a nízkotlakovým striekaním
- Typ prípravku: AL - Pripravený na použitie
- Čistenie zariadenia: vodou
- Teplota okolia: min. 5°C – max. 30 °C
- pH: ± 9
- Teoretická výdatnosť: 5 m²/l, v závislosti od drsnosti štruktúry a pórovitosti podkladu, aplikujte v 1 alebo 2 prrac. postupoch

Tieto technické údaje sú založené na vlastných znalostiach a skúsenostiach výrobcu a sú vám poskytnuté len na informačné účely. Toto neznamená žiadne formálne uznanie zodpovednosti po použití našich produktov. Požiadajte naše technické oddelenie alebo predajcu o najnovšiu aktualizáciu dostupných informácií.