



VŠEOBECNE

POPIS

Vodou riediteľný tmel na drevo na utesnenie priečnych rezov dreva a (ne)upravených rezaných hrán doskového materiálu v interiéri aj exteriéri.

SPRACOVANIE

PRÍPRAVA PODKLADU

Povrch musí byť čistý, suchý a zbavený prachu a uvoľneného materiálu.

APLIKÁCIA

Nanášajte štetcom, kým drevo nie je nasýtené.

CHARAKTERISTIKA

- Nízky zápach
- Rýchle schnutie
- Použiteľné na holé a natreté drevo
- Vyhovuje BR

BALENIE

1l (plechovka)

TECHNICKÉ ÚDAJE

HUSTOTA

1,03 - 1,10 kg/l

HODNOTA PH

N/V

DOBA SPRACOVANIA PRI 20°C

V závislosti od druhu dreva, jeho pórovitosti a hrúbky nanesej vrstvy

HODNOTA VOC

80 g/l

DOBA SCHNUTIA PRI 20 °C A 65 % relatívnej vlhkosti

Doba schnutia závisí od podkladu a hrúbky vrstvy

TEPLOTA PRI SPRACOVANÍ

Teplota okolia: 2°C - 30°C
Relatívna vlhkosť: maximálne 90%

DOBA SCHNUTIA PRI 20 °C A 65 % relatívnej vlhkosti

Môže sa brúsiť a prelakovať po 4 až 6 hodinách
Doba schnutia závisí od podkladu a hrúbky vrstvy

FARBA

Transparentná

ŽIVOTNOSŤ

V neotvorenom balení minimálne 2 roky,
pri skladovaní pri teplotách 5-30°C.

BEZPEČNOSTNÉ ÚDAJE

PRÁVNE PREDPISY

Používateľ tohto produktu musí dodržiavať národné zákony týkajúce sa zdravia, bezpečnosti a životného prostredia.

BEZPEČNOSTNÝ LIST VÝROBKU

Viac informácií a najaktuálnejšie bezpečnostné údaje a metódy spracovania odpadu nájdete v bezpečnostnom liste výrobku.

NÁRADIE NA ČISTENIE

Použitie náradie je možné čistiť vodou za predpokladu, že materiál ešte nevytvrdol.

Dovoz na Slovensko:

BLISS a.s., Južná trieda 66, SK-04001 Košice
tel.: 0911 903 662 - email: bliss@bliss.sk
www.bliss.sk