



SILVATANE PU ACRYL PRESTIGE SATIN

Saténovo lesklý 2-zložkový vodou riediteľný lak na báze polyuretánu

SILVATANE PU ACRYL PRESTIGE SATIN je veľmi odolný proti opotrebovaniu, kvalitný, s saténovým vzhľadom, transparentný, 2-zložkový vodou riediteľný lak na báze polyuretánu, na drevené podlahy a drevené prvky v interiéri.

VLASTNOSTI - POUŽITIE

- Veľmi sa odporúča na skrášlenie a ochranu intenzívne namáhaných drevených podláh v interiéri. Dá sa bez problémov aplikovať aj na interiérové drevené obklady, ako sú obklady, schody, nábytok, dvere,...
- Úplne bezfarebný a nežltne, takže prirodzený vzhľad dreva zostáva nezmenený.
- Ako 2-zložkový lak na báze polyuretánu má vynikajúcu odolnosť proti opotrebovaniu (je veľmi odolný proti opotrebovaniu, nárazu a poškrabaniu) a je odolný aj voči kožným olejom.
- Disponuje nízkym zápachom a rýchlym schnutím, takže je možné naniesť viac vrstiev za deň.
- Vhodný na minerálne povrchy v interiéri a možno ho použiť aj ako vrchnú vrstvu na akrylové a vinylové farby. To poskytuje podkladu dodatočnú ochranu a zvyšuje umývateľnosť, trvanlivosť, odolnosť proti poškrabaniu a odolnosť voči kožným olejom.
- Na profesionálne použitie* (pozri poznámku v spodnej časti tejto strany)..

PODKLADY A NÁTEROVÉ SYSTÉMY

SILVATANE PU ACRYL PRESTIGE SATIN sa aplikuje na drevo, ktoré je úplne suché, zdravé a čisté alebo na upravené drevené povrchy.

Pred úprava podkladu

- Nové drevo:
Jemne obrúsiť a odstrániť prach + odmastiť. Drevo bohaté na živicu odmastiť celulóзовým riedidlom; Afzeliu odmastite vodou a čpavkom atď...
- Lakované drevo v dobrom stave:
Zľahka prebrúste do staty lesku (vykonajte predbežný test príľnavosti).
Parkety alebo drevené podlahy brúsiť pomocou rotačnej alebo excentrickej brúsky; odporúčaná zrnitosť P150 -P180.
- Lakované drevo v zlom stave:
Úplne zbrúste alebo odstráňte staré vrstvy pomocou pásovej brúsky a potom povrch ošetríte postupom ako nové drevo.
- Staré voskované drevené povrchy:
Vosk úplne odstráňte zoškrabaním a dôkladným odmastením benzínom alebo perchlóretylénom.

Dokončovacie práce

- Čisté drevo:
Naneste jednu vrstvu **SILVATANE PU ACRYL PRESTIGE SATIN**, riedeného maximálne s 5% vodou, po ktorej nasledujú ďalšie dve vrstvy neriedeného **SILVATANE PU ACRYL PRESTIGE SATIN**. Jemné brúsenie medzi vrstvami je vhodné.
- Drevo už lakované:
Naneste 2 vrstvy **SILVATANE PU ACRYL PRESTIGE SATIN** neriedené.
- Ako ochranný povrchový náter na akrylové alebo vinylové farby:
Naneste 1 až 2 vrstvy **SILVATANE PU ACRYL PRESTIGE SATIN** neriedený.

Poznámka

- Základnú zložku "A" dobre premiešajte. Následne pridajte celé tužidlo - "B". Túto zmes následne dobre premiešajte, až kým sa nenastane homogénna zmes. V prípade potreby nechajte zmes niekoľko minút odstáť, aby z nej mohol uniknúť vzduch po miešaní. Neskladujte zmiešaný produkt v uzavretej nádobe, aby ste zabránili možnému zvýšeniu tlaku.
- VÝROBOK JE URČENÝ LEN NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE*.
Keď profesionálny používateľ pracuje s daným produktom, ktorý obsahuje viac ako 0,1 % diizokyanátov, je povinný absolvovať online (teoretické) školenie o bezpečnej práci s diizokyanátmi do 24. augusta 2023. → Profesionálne maľovanie - Maľovanie štetcom alebo valčekom – 023 : <https://isopa-aisbl.idloom.events/023-cs>

VLASTNOSTI

Doba schnutia pri 20 °C a 60 % relatívnej vlhkosti

- Schnutie 1 hod.
- Pretierateľný po 6 hod.
- Mierna premávka po 24 hod.
- Doba spracovateľnosti zmesy 2 hod.

Podmienky spracovania

- Teplota podkladu min. 10°C
- Teplota okolia min. 10°C - max 30°C
- Relatívna vlhkosť max. 80 %

Spracovanie a riedenie

- Štetec s dlhým vlasom pripravený na použitie
- Mohérový alebo maliarsky valček (pre väčšie plochy) alebo nylonový valček pripravený k použitiu

Čistiaci materiál voda

ZLOŽENIE

- Pojivá polyuretánové živice
- Pigment(y) bez
- Rozpúšťadlo voda a glykolétery
- Obsah sušiny podľa hmotnosti: 32,55 ±2 %; podľa objemu: 30 ±2 %
- Limitná hodnota VOC-EU limitná hodnota EÚ pre tento produkt (kat. A/r): 140 g/l (2010)
Tento výrobok obsahuje maximálne 100 g/l VOC.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Vzhľad saténový lesk (±27GU@60° podľa ISO 2813)
- Farba bezfarebný, transparentný
- Ďalšie farbenie neodporúča sa
- Balenie 1L – 2,5L
- Hustota pri 20 °C 1,04 ±0,05
- Teoretická výdatnosť ± 12 m²/l v závislosti od drsnosti a pórovitosti podkladu.

SKLADOVANIE - ŽIVOTNOSŤ

Prednostne skladujte pri teplote od 5°C do 35°C v chránenom prostredí v pôvodnom a neotvorenom obale.
Minimálne 24 mesiacov za uvedených podmienok.

HYGIENA A BEZPEČNOSŤ

Pozrite si bezpečnostný list produktu. Ak ho nemáte, bude vám zaslaný na požiadanie. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Tieto technické údaje sú založené na našich vlastných poznatkoch a pokusoch a slúžia ako návod. To však neznamená žiadnu formálnu zodpovednosť za používanie našich produktov.
Vždy si overte u nás overte, či neexistuje novšie vydanie.



DOVOZ A DISTRIBÚCIA NA SLOVENSKU

BLISS a.s.
Južná trieda 66 040 01 Košice
tel.: 0911 903 662; 055 62 26 333
e-mail: bliss@bliss.sk www.bliss.sk

Akzo Nobel Paints Belgium

Trimetal

PB 80

1800 Vilvoorde

<http://www.trimetal.be/nl>